

L = V = J

ITALIAN PORCELAIN SLABS

U.S. only slabs



EMILGROUP



LEVEL

THE BEAUTY OF LARGE SURFACES AND THE HIGH PERFORMANCE OF STONEWARE.

La bellezza delle grandi superfici
e le elevate prestazioni del grès.

Emilceramica, known worldwide for ceramic excellence, has drawn on over a decade of experience to create Level, a line of ceramic slabs in the 160x320 size, of various thickness, for creating furnishings and continuous surfaces, combining the utmost aesthetic refinement with advantages in terms of hygiene, strength and practicality that only porcelain stoneware can guarantee.

Dall'esperienza ultradecennale di Emilceramica, sinonimo di ceramica italiana d'eccellenza in tutto il mondo, nasce Level, una linea di lastre ceramiche nel formato 160x320, in vari spessori, per realizzare oggetti d'arredo e superfici continue coniugando la massima ricercatezza estetica con i vantaggi in termini di resistenza, igiene e praticità che solo il grès porcellanato può garantire.

La beauté des grandes surfaces et la performance extraordinaire du grès cérame.

Fort de plus de dix ans d'expériences, Emilceramica, l'ambassadeur de l'excellence céramique à l'italienne dans le monde entier, crée Level, une collection de dalles céramiques en format 160x320, disponibles en plusieurs épaisseurs, pour confectionner des objets d'ameublement et des surfaces continues. Une collection qui allie un superbe raffinement esthétique avec les avantages de résistance, d'hygiène et d'utilité pratique que seul le grès cérame est en mesure de garantir.

Die vollendete Ästhetik grossflächiger Beläge und die hervorragenden Leistungsmerkmale von Feinsteinzeug.

Die neue Keramikplatten-Kollektion Level im Format 160x320 basiert auf der jahrzehntelangen Erfahrung der Emilceramica, die als Hersteller von italienischer Qualitätskeramik Weltruf genießt, und ist für durchgängige Beläge und Einrichtungselemente konzipiert. Sie vereint eine ausgefeilte Ästhetik mit den Vorteilen in puncto Hygiene, Robustheit und Funktionalität, die nur Feinsteinzeug bietet.

La belleza de las grandes superficies y las altas prestaciones del gres.

De la experiencia de varias décadas de Emilceramica, sinónimo de cerámica italiana de excelencia en el mundo entero, nace Level, una nueva colección de placas de cerámica en el formato de 160 x 320 disponible en varios grosos, para realizar elementos de decoración y superficies continuas conjugando la máxima sofisticación estética con las ventajas en términos de higiene, resistencia y practicidad que únicamente puede garantizar el gres porcelánico.

L E V E L
STYL

MARMI

ALTISSIMO WHITE





Altissimo White Naturale 160x320 6,5mm

< Altissimo White Full Lappato 162x324 12mm


MARMI

BIANCO LASA





Bianco Lasa Naturale 160x320 6,5mm



Bianco Lasa Full Lappato 160x320 6,5mm >

MARMI

MARQUINIA / ELEGANT





Marquinia Naturale 160x320 6,5mm

Marquinia Full Lappato 162x324 12mm >



MARMI

NERO IMPERIALE






Nero Imperiale Naturale 162x324 12mm

< Nero Imperiale Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

STATUARIO WHITE





Bookmatch - Statuario White Full Lappato 160x320 6,5mm

< Statuario White Full Lappato 162x324 12mm


STONE

GRIGIO DI GRÉ





Grigio di Gré Naturale 162x324 12mm



ABSOLUTE QUALITY FOR INCOMPARABLE FINISHES.

Meticulous measures and controls throughout the entire production chain ensure that high-quality slabs are produced. From an aesthetic point of view, the selection of the best materials and the colouring of the wet mixtures guarantee that the surfaces have a highly uniform colour; additionally, the very high-resolution images and highly precise polishing processes give the polished versions striking shades and a vibrant shine, making them extremely reflective. From a performance point of view, pressing at maximum levels makes the finished materials extremely compact, while a firing cycle that is much slower than is generally the case reduces the tension of the slabs to a minimum. Consequently, Level unfinished materials boast incomparable levels of ductility, flatness and resistance. They are more suitable than other materials for cuts, incisions and other finishing work to create surfaces, furnishing accessories and other design objects.

Qualità assoluta per lavorazioni impareggiabili.
Accorgimenti e controlli minuziosi lungo l'intera filiera produttiva assicurano una qualità assoluta delle lastre. Dal punto di vista estetico, la selezione delle migliori materie e la colorazione degli impasti ad umido garantiscono la massima omogeneità cromatica delle superfici; in aggiunta, la definizione delle immagini ad altissima risoluzione e processi di levigatura di altissima precisione contribuiscono a renderle ricche di sfumature, vibranti di luce ed estremamente riflettenti nelle versioni levigate. Dal punto di vista delle prestazioni, la pressatura ai massimi livelli rende i materiali finiti estremamente compatti, e un ciclo di cottura molto più lento di quelli comunemente adottati riduce al minimo il tensionamento delle lastre. È così che i semilavorati Level possono vantare livelli di duttilità, planarità e resistenza impareggiabili, prestandosi molto meglio di altri materiali ai tagli, alle incisioni e alle altre lavorazioni finali per la creazione di superfici, oggetti di arredo e altri complementi di design.

La qualité absolue pour des réalisations inégalables.
Les mesures mises en œuvre et les contrôles minutieux effectués tout au long de la filière de production assurent la qualité absolue des dalles. Sur le plan esthétique, la sélection des meilleures matières et la coloration par voie humide des pâtes garantissent l'homogénéité optimale des couleurs des finitions. Par ailleurs, la définition des images à très haute résolution et les procédures de polissage de la plus haute précision contribuent à leur donner cette richesse de nuances, vibrantes de lumière et infinitement miroitantes dans les versions polies. Sur le plan des performances, le pressage maximal permet d'obtenir des matériaux finis extrêmement compacts. Par ailleurs, un cycle de cuisson beaucoup plus lent que ceux habituellement utilisés réduit au minimum la mise sous tension des dalles. Dès lors, les produits semi-finis Level bénéficient d'un niveau inégalé de ductilité, de planéité et de résistance. Ils se prêtent ainsi beaucoup mieux que d'autres matériaux aux découpes, aux incisions et autres façonnages finaux pour la création de surfaces, d'objets de décoration intérieure et d'accessoires de design.

Absolute Qualität für Unvergleichliche Bearbeitungen.
Wirksame Maßnahmen und akribische Kontrollen in der gesamten Produktionskette stellen die absolute Qualität der Platten sicher. In ästhetischer Hinsicht gewährleistet die Auswahl bester Rohstoffe und die Färbung der Massen in nassem Zustand maximale farbliche Homogenität der Oberflächen; außerdem sorgen die hochauflösenden Bilder und die hochpräzisen Schleifverfahren für eine große Vielfalt an leuchtenden Farbnuancen, die in den polierten Ausführungen eine extrem reflektierende Optik besitzen. Der maximierte Pressvorgang macht das Material extrem kompakt und der im Vergleich zu den üblicherweise angewendeten Brennverfahren sehr viel langsameren Brennzyklus reduziert die Spannung der Platten auf ein Minimum. Aus diesem Grund besitzen die Halbfertigprodukte Level einen unvergleichlich hohen Grad an Verarbeitungsflexibilität, Ebenheit und Robustheit, so dass sie weit aus besser als andere Materialien für das Schneiden, Gravieren und andere Endbearbeitungen und damit zur Fertigung von Oberflächen, Einrichtungselementen und anderen Designaccessoires geeignet sind.

Calidad total para realizar mecanizados inmejorables.
Mediante la adopción de medidas, soluciones y controles minuciosos en toda la cadena de producción, se garantiza la calidad total de las placas. Desde el punto de vista estético, la selección de las mejores materias primas y la coloración de la masa en húmedo garantizan la máxima homogeneidad cromática de las superficies. Además, la definición de las imágenes de altísima resolución y los procesos de pulido de altísima precisión contribuyen a enriquecerlas con numerosos matices y a volverlas muy luminosas y altamente reflectantes en las versiones pulidas. Desde el punto de vista de las prestaciones, el prensado al máximo nivel hace que los materiales acabados sean extremadamente compactos, mientras que el ciclo de cocción mucho más lento de lo habitual reduce al mínimo las tensiones en las placas. Estas son las razones por las que los semielaborados Level ofrecen niveles de ductilidad, planaridad y resistencia inigualables y, por tanto, son mucho más idóneos que otros materiales para el corte, la incisión y otros mecanizados finales para crear superficies, objetos de decoración y otros complementos de diseño.




L = V = J

MARMI
12 mm | 6,5 mm

ALTISSIMO WHITE

ALTISSIMO WHITE



ALTISSIMO WHITE




12MM Non Rettificato

EFZG 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale

EOZO 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia | Mesh-Mounted*

EFZU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato

EOZW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia | Mesh-Mounted*



ALTISSIMO WHITE

6,5MM Rettificato


EFZN 160x320 - 62^{23/64}"x125^{63/64}" Naturale

EGFM 160x320 - 62^{23/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoia | Mesh-Mounted*

EFZT 160x320 - 62^{23/64}"x125^{63/64}" Full Lappato

EGG7 160x320 - 62^{23/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoia | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

BIANCO LASA

BIANCO LASA



BIANCO LASA


12MM Non Rettificato

ELA2 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale

ELA6 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

ELA4 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato

ELA8 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



BIANCO LASA

6,5MM Rettificato

EFZL 160x320 - 62^{5/32}"x125^{63/64}" Naturale

EGFK 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

EFZY 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato

EGG3 160x320 - 62^{53/64}"x125^{63/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*


* Solo su richiesta | On demand only

MARQUINIA / ELEGANT



MARQUINIA

BOOKMATCH



MARQUINIA (ELEGANT) A

■ 12MM Non Rettificato
EFZW 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EOZY 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



MARQUINIA (ELEGANT)

■ 12MM Non Rettificato
EFZJ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
EOZS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

MARQUINIA (ELEGANT) B


■ 12MM Non Rettificato
EH14 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EH1J 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*



MARQUINIA (ELEGANT)

■ 6,5MM Rettificato
EFZO 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Naturale
EGFN 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EFZ9 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Full Lappato
EGG9 160x320 - 62^{53/64}"x125^{53/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

NERO IMPERIALE**NERO IMPERIALE****BOOKMATCH****NERO IMPERIALE A**

 12MM Non Rettificato
EGGU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EGH3 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

NERO IMPERIALE B

 12MM Non Rettificato
EH15 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EH1K 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*


**NERO IMPERIALE**

 12MM Non Rettificato
EGGS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
ECH1 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

**NERO IMPERIALE**

 6,5MM Rettificato
EGGP 160x320 - 62^{23/32}"x125^{53/64}" Full Lappato
EGGY 160x320 - 62^{23/32}"x125^{53/64}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only




See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

STATUARIO WHITE



STATUARIO WHITE

BOOKMATCH



STATUARIO WHITE A

6,5MM Rettificato

EFZZ 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato

EGG5 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato - Stuoia | Mesh-Mounted*

STATUARIO WHITE B

6,5MM Rettificato

EF5Y 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato

EGG6 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato - Stuoia | Mesh-Mounted*

STATUARIO WHITE


12MM Non Rettificato

EFK1 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale

EOZP 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoia | Mesh-Mounted*

EFZT 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato

EOZV 162x324 - 63^{5/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoia | Mesh-Mounted*



STATUARIO WHITE

6,5MM Rettificato


EFZM 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Naturale

EGFL 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Naturale - Stuoia | Mesh-Mounted*

EOKS 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato

EGG4 160x320 - 62^{5/8}"x125^{5/8}" Full Lappato - Stuoia | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

L = V = J

STONE
20 mm | 12 mm | 6,5 mm

GRIGIO DI GRÉ

GRIGIO DI GRÉ



GRIGIO DI GRÉ*


■ 12MM Non Rettificato
EGH9 162x324 - 63^{5/8"}x127^{9/16"} Naturale
EGHC 162x324 - 63^{5/8"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoia | Mesh-Mounted*



GRIGIO DI GRÉ*

■ 6,5MM Rettificato
EGGM 160x320 - 62^{3/64"}x125^{63/64"} Naturale
EGGW 160x320 - 62^{3/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoia | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

L E V E L
TECHNICAL SHEET

L-E-V-E Range	160x320	160x320	160x320	162x324
	Naturale	Full Lappato	BookMatch Full Lappato	Naturale
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	12 mm

162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Full Lappato	Lapp. Matt	BookMatch Naturale	BookMatch Full Lapp.	BookMatch Lapp. Matt
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm

MARMI

Altissimo White				
Stuoia	EFZN EGFM	EFZ7 EGG7		EFZG EOZQ
Bianco Lasa				
Stuoia	EFZL EGFK	EFZY EGG3		ELA2 ELA6
Marquinia (Elegant)				
Stuoia	EFZQ EGFN	EFZ9 EGG9		EFZJ EOZS
Nero Imperiale				
Stuoia		EGGP EGGY		EGGS EGH1
Statuario White				
Stuoia	EFZM EGFL	EOKS EGG4	A B EFZZ EF5Y EGG5 EGG6	EFK1 EOZP

EFZU EOZW				
ELA4 ELA8				
			 EFZW EH14 EOZY EH1J	
			 EGGU EH15 EGH3 EH1K	
EFZT EOZV				

L-E-V-E Range	160x320	160x320	160x320	162x324
	Naturale	Brushed	BookMatch Naturale	Naturale
	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	12 mm

162x324	162x324	162x324	162x324	162x324
Brushed	BookMatch Naturale	BookMatch Bocciardato	BookMatch Brushed	BookMatch Brushed
12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm

STONE

Stone Grigio di Gré				
Stuoia	EGGM EGGW			EGH9 EGHC



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411




TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Bocciardato I Brushed I Naturale	Full Lappato Lappato Matt
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 2% (Max 5mm)	± 2% (Max 5mm)	-	-
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% / ± 2,0 mm	± 0,6% / ± 2,0 mm	-	-
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 0,5 mm			
EDGE STRAIGHTNESS Rettolineità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 1,5 mm	± 0,5% / ± 1,5 mm	-	-
ORTHOGONALITY - Orthogonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Orthogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	-	-
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm			
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valor medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Resistance à l'abrasion superficielle Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5			
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coeficiente lineal de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤ 9 x 10⁻⁵ °C⁻¹			
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al cavillo - Résistance aux craquelures Haarrissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected
CHEMICAL RESISTANCE to high and low acid and basic concentrations Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechnheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégagement de substances dangereuses (Piombo/Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de substancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411

TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale	Full Lappato Lappato Matt	Bocciardato I Brushed I Naturale	Full Lappato Lappato Matt
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BS EN 13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	R9 Na ≥ 0,42 > 0,40 Na Na Na Na 2500	- - - - - - - - 2500	R9 Na ≥ 0,42 > 0,40 Na Na Na Na	- - - - - - - - -
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m³)	-	-	-	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	-	< 0,1
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	-	> 35
DEEP ABRASION Abrasione profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasión profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	-	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance au gel/dégel Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	-	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissioni di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	-	Class A+ / Classe A+ / Clase A+ Klasse A+ / Categoría A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi - Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Clase 5 a Clase 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Clase A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco - Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Clase A Klasse A / Categoría A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenere lo sporco Tendance à retenir la saleté Neigung zur Schmutzbindung Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffiatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Clase A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fungique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

SHADE VARIATION



V3

LEVE
MarmiLEVE
ConcreteLEVE
DesignLEVE
Stone

Wood



V1

LEVE
Tinta Unita

GREENGUARD



The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers' products. Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits.

GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues.

To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health.

Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world's most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments.

The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California's Department of Public Health

"Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.

NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment.

More information is available on the website:
info.nsf.org/Certified/Food


The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.nsf.org. Please contact the Emilceramica Group for any further information.
 La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.nsf.org. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group.



Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
info.nsf.org/Certified/Food

MESH-MOUNTED SLABS LASTRE STUOIATE



All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

Il processo di stuoiatura consiste nell'apporre sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.

Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.


Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biegefester zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.

Dans ce cas, un filet en fibre de verre est appliquée au dos de la dalle pour augmenter sa solidité mécanique, pour la rendre plus résistante aux flexions et pour faciliter son façonnage.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.



PACKING IMBALLI / EMBALLAGE VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Format Tamaño cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Bte / Pal. Scat. x Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
160x320	6,5	0,20	1	5,120	76,80		
162x324	12	0,19	1	5,249	152,22	see below - vedi sotto voir ci-dessous - siehe unten - vea abajo	
162x324	20	0,19	1	5,249	263,00		
							voir ci-dessous - siehe unten - vea abajo
Item Articolo Artikel Articulo	Thickness (mm) Spessore (mm) Epaisseur (mm) Starke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m ² / Emballage qm pro Verpackung m ² por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg)	
Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5	175x345x41	14	71,68	172	1247	
	12	175x345x41	9	47,24	172	1542	
Wood A-Frame Cavalletto in legno Chevalet de transport en bois Holz Transportgestell Caballito de madera	6,5	75x330x200	40	204,80	220	3292	
	12	75x330x200	20	104,98	220	3264	
	20	75x330x200	12	62,99	220	3376	
Metal A-Frame Cavalletto in metallo Chevalet de transport en métal Metall Transportgestell Caballito de metal	6,5	75x339x186	40	204,80	124	3196	
	12	75x339x186	20	104,98	124	3168	
	20	75x339x186	12	62,99	124	3280	



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Level si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Level reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



<p>Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</p>	<p>Sede Commerciale/Amministrativa</p>
<p>emilgroup.it emilgroup.it/level</p>	<p>Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it</p>