

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N°: DoP-F

Rev. 5 -22/09/2021

1. Identificación del tipo de producto:
BALDOSAS DE CERAMICA PENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $E_b \leq 0,5\%$
2. Usos previstos:
PISOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
3. Nombre y dirección del fabricante:
EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel.: +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. Sistema de AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nombre y número de identificación del laboratorio autorizado: **NO APLICABLE**
6. Prestaciones declaradas:


CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	Clase A1 _{fl} /A1		EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas, para:	Cadmio	NPD	
	Plomo	NPD	
Fuerza de rotura	Espesor $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
	Espesor $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Deslizamiento	Véase el anexo 1/.....		
Propiedades táctiles	NPD		
Adesión	NPD		
Resistencia al choque térmico	Pass		
Durabilidad para:			
Uso interior:	Pass		
Uso exterior: resistencia a las heladas	Pass		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Fiorano M.se (MO)
22/09/2021

Luca Gatti
President



DESLIZAMIENTO: ANEXO 1 / PROVENZA

Rev. 14 - 11_2022

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Método de ensayo		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angulo critico α_{shod})
Colección	Superficie	Valor/Clase			
RE-USE	Naturale	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato	NPD	≥ 0,40	NPD	NPD
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
W-AGE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
Q-STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
IN-ESSENCE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
Q-STONE MINIMAL	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
ZERODESIGN	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
DUST	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
BIANCO D'ITALIA	Old lappato - Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
GROOVE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
GESSO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
EVO-Q	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
PROVOAK	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Antislip - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
KARMAN	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
TERRAQUEA	Terre naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Terre Tecnica	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
	Aquee	NPD	NPD	NPD	NPD
VULCANIKA	Naturale Lavika	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Naturale Raku	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
EUREKA	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Tecnica	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
ALTER	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
EGO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
UNIQUE BLEU	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato velouté	NPD	NPD	NPD	NPD
UNIQUE TRAVERTINE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	4	≥ 19
RE-PLAY CONCRETE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
UNIQUE MARBLE	Silktech	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
REVIVAL	Silktech	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Silktech plus	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
SALT STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica - 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19