

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° : DoP-F

Rev. 4 - 10/10/2018


1. Identification du produit:
CARREAUX EN CERAMIQUE COMPRIMES A SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU Eb ≤ 0,5%
2. Destination d'emploi:
REVETEMENT DE SOLS ET MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS
3. Nom et adresse du producteur:
EMILCERAMICA S.r.l a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALIE
Tél. : +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. Système de AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nom et numero identifiant le laboratoire notifié : **NON APPLICABLE**
6. Performances déclarées:

CARACTERISTIQUES DE BASE	PERFORMANCES		NORME TECHNIQUE UNIQUE
Réaction au feu	Classe A1 _n /A1		EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour:	<i>Cadmie</i>	NPD	
	<i>Plombe</i>	NPD	
Résistance à la rupture	<i>Epaisseur ≥ 7,5 mm</i>	≥ 1300 N	
	<i>Epaisseur < 7,5 mm</i>	≥ 700 N	
Glissement	<i>Voir annexe 1/.....</i>		
Toucher	NPD		
Force d'adhésion	NPD		
Résistance au choc thermique	Conforme		
Durabilité pour:			
Intérieur	Conforme		
Extérieur; résistance au gel	Conforme		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fiorano M.se (MO)
10/10/2018

Sergio Sassi
Administrateur Délégué
Emilceramica S.r.l.



GLISSEMENT: ANNEX 1 / VIVA
Rev. 9 - 10/2020

MÉTHODE D'ANALYSE		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Ramp		Ramp	Tortus	Pendulum	Ramp (Angle critique α_{shod})
Série	Superficie	Valeur/ Classement			
NR.21	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
STATALE 9	Legno	R11	$\geq 0,40$	1	≥ 19
	Cemento	R11	$\geq 0,40$	1	≥ 19
AURA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
KRETA	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
XILO COLLECTION	Naturale	NPD	$\geq 0,40$	NPD	NPD
ACUSTICO 12	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
99 VOLTE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
TERZO TEMPO	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
"+3"	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Antislip	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
300°	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
L'H	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
NO CODE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Naturale 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
DOTCOM	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Polished	NPD	NPD	NPD	NPD
	Tecnica	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
YAKI	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
HERITAGE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
NARCISO	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Lappato matt	NPD	NPD	NPD	NPD
METALLICA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Slabs 120x278	R9	NPD	NPD	≥ 6
	Brick	NPD	NPD	NPD	NPD